Hypersoft
LIFESTYLE mini

Hypersoft **Produkte**
Wir finden für alles eine passende Lösung!

Ihre Gastronomie IT Strategie für die Zukunft - gemeinsam mit Hypersoft!

Kassenterminal: Hypersoft Lifestyle Mini

Die Lifestyle Mini positioniert sich als platzsparendes Kassenterminal mit einem 11,6" Multitouch-Display neben Ihrem großen Bruder der Hypersoft Lifestyle2 und geht dabei keine Kompromisse ein!

Dank des praktischen Klappfußes lässt sich die Neigung individuell anpassen, aber auch die Montage an einer Wandhalterung ist möglich. Gemäß der Schutzart IP54 ist die Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Dabei läuft das gesamte System passiv gekühlt und ist somit praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb bestens geeignet!

Features:

- Lüfterlos und flüsterleise
- Für den Dauerbetrieb geeignet 24/7
- Geringer Energieverbrauch
- SSD-Laufwerk
- Multitouch Display
- Variantenreich und Anpassungsfähig
- Technisch abgestimmt

11,6" Multitouch

24-Stunden-Dauerbetrieb

Lüfterloses Kühlsystem

Hypersoft Lifestyle Mini Produktbilder

Hypersoft GmbH | Amtsstrasse 9 | 22143 Hamburg | info@hypersoft.de | Telefon (040) 669 05 - 100

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unverbindliche Preisempfehlung. Änderungen vorbehalten.
Versionsnummer 20190822

Hypersoft
Gastronomie | System | Software

Hypersoft Lifestyle Mini Produktbilder

Technisches Datenblatt

Lüfterlos und leise	Passives Kühlsystem, keine Lüftergeräusche Ideal für geräuschsensible Umgebungen Weniger Verunreinigungen durch Staub - dadurch praktisch wartungsfrei
Gehäuse	Farbe: Schwarz Abmessungen: 29,9 x 27,1 x 5,0 cm (B x H x T) Gewicht: 2,47 kg netto, 3,39 kg brutto
Betriebssystem	Windows 10 PRO 64-Bit
Touchscreen	Touchfunktion für Berührungeingabe mit dem Finger Kapazitiver Touchscreen mit 10-Punkt Multitouch-Unterstützung Unterstützt Bedienung mit Handschuhen (PVC, Baumwolle, Leinen)
Bildschirm	29,5 cm / 11,6" LCD TN Display, Seitenverhältnis: 16:9 Widescreen Auflösung: 1366 x 768 = 1,05 Megapixel Hintergrundbeleuchtung: LED, Helligkeit: 250 cd/qm (typ.) Glasstärke: 3,2 mm, mattes Display

Prozessor	Intel Celeron 3865U (ULV) System-on-a-chip Architektur (SoC) - kein Chipsatz erforderlich BGA1356-Gehäuse - direkt auf das Mainboard aufgelötet Codename: Kaby Lake-U (7te Generation Intel Core) Kerne / Threads: 2 / 2, Taktrate: 1,8 GHz L1/L2/L3-Cache: 128 kB / 512 kB / 2048 kB Speichercontroller: DDR4-2133 Dual Channel (1,2 V) Verlustleistung (TDP): max. 15 W, Herstellungsprozess: 14 nm Maximale Tjunction-Temperatur: 100 °C Unterstützt 64-Bit, VT-x (EPT), VT-d, Enhanced SpeedStep, NX-Bit, AES-NI, SSE 4.1/4.2
Grafikkarte	Integrierte Grafikfunktion im Prozessor Intel HD Graphics 610 Taktfrequenz der Grafik: 300-900 MHz Ausführungseinheiten (EUs): 12 Unterstützt DirectX 12 Unterstützt H264, H265 8/10-Bit, VP8/9, VC-1, AVC Hardware-Dekodierung Unterstützt Quick Sync Video und Clear Video HD Technologie
Festplattenspeicher	SATA3 120GB SSD ADATA bis zu 600 MB/s Datenrate (6 Gbit/s)
Arbeitsspeicher	4096MB DDR4 SO-DIMM
Cardreader	Integrierter Cardreader zum Auslesen und Beschreiben von SD, SDHC und SDXC Flash-Speicherkarten
Webcam	Integriertes 720p HD-Kameramodul mit 1,0M CMOS Sensor Auflösung: max. 1280 x 720 Pixel
Mikrofon und Lautsprecher	Kondensator-Mikrofon (vorne) und ein 2 W Lautsprecher (oben) sind im Gehäuse integriert
Audiofunktion	Realtek ALC269 Audio Codec Zwei analoge 3,5 mm Audio-Anschlüsse auf der Unterseite: 1) Line-out (Kopfhörer) 2) Mikrofon-Eingang Digitale Multikanal-Audio-Ausgabe über HDMI möglich.
LAN	Intel i211 Ethernet Controller mit MAC, PHY und PCIe-Schnittstelle Unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate Unterstützt WAKE ON LAN (WOL) aus S3- und S4-Modus Unterstützt das Booten vom Netzwork via Preboot eXecution Environment (PXE)
WLAN	Chipsatz: Realtek® RTL8723BE-CG M.2-2230AE Combo-Modul: AzureWave AW-NB165NF Zwei interne Antennen unterstützen WLAN Senden/Empfangen (1T1R) und Bluetooth Unterstützt Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz Max. PHY Datenrate: 150 Mbit/s im 802.11n-Modus
WLAN Sicherheit	WPA/WPA2(-PSK), WEP 64/128bit, IEEE 802.11x/i
WPAN	Unterstützt Bluetooth 4.1

Anschlüsse	Ein-/Ausschaltbutton 2x USB 2.0 (Typ A) SD Cardreader HDMI 1.4 (unterstützt digital Video und digital Audio) VGA-Anschluss (D-Sub 15-pol., analog Video) 2x USB 3.0 (Typ A) 2x USB 2.0 (Typ A) Gigabit-Netzwerk (RJ45) Audio Line-out / Kopfhörer (3,5 mm Klinkenbuchse) Mikrofon-Eingang (3,5 mm Klinkenbuchse) Eingang für externes Netzteil (5,5 / 2,5 mm) 2x COM-Port (RS232)
Netzteil	Externes 65 W Netzteil (lüfterlos) Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, max. 1,6 A Ausgang: 19 V DC, max. 3,42 A, max. 65 W
Umgebungsparameter	Betriebstemperatur: 0-40 °C Luftfeuchtigkeit: 10-90 % Schutzklasse: IP54
Zertifikate	EMI-Zertifikate: CE, FCC, FAC, BSMI, RCM, VCCI & TELEC, RED Sicherheitszertifikate: CB, EAC & FSS, BSMI, ETL Weitere Konformitäten: RoHS, ErP Lot 3, Energy Star v6.0 (Level 6)